

Der Maßstab für stressfreies Bauen



Sehr geehrte Bauherrschaft,

als Dienstleister, mit über 30 Jahren Bau Erfahrung, bieten wir als Fachbetrieb eine professionelle und fachlich fundierte Gesamtabwicklung Ihres Projektes an.

Die Verwirklichung eines Eigenheimes verändert nachhaltig die Lebensqualität. Sie sollen sich dort immer wohlfühlen.

Unser Bauteam begleitet Sie von der Planung bis zur Schlüsselübergabe und garantiert mit erfahrenen Firmen aus der Region eine stressfreie Projektabwicklung Ihres zukünftigen Eigenheimes.

Der Hausbau erfolgt nach den aktuellen bautechnischen und energieeffizienten Standards.

Wir haben es uns zum Grundsatz gemacht, unseren Bauherren Lebensqualität für die ganze Familie im eigenen Heim zu garantieren.

Schaffen Sie ein geborgenes Zuhause für sich und Ihre Familie. Es ist mit Sicherheit eine gute Investition in Ihre Zukunft und ein neues Stück Lebensqualität, in der Sie sich wohlfühlen werden.

In Ihrem eigenen Haus zu wohnen, bedeutet für uns, wir gestalten die Räume und das Wohnumfeld ganz nach Ihren Vorstellungen, Ideen und vor allem nach Ihren Bedürfnissen.

Bau- und Ausstattungsbeschreibung

für

Typenhaus Lorenz mit Walmdach, 128,00 m² Wohnnutzfläche und Carport

Allgemein

Grundlage für die Bau- und Ausstattungsbeschreibung ist der Entwurfsplan Typenhaus LORENZ mit Walmdach und Carport

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Bau- und Ausstattungsbeschreibung liegen Baubescheid und Energieausweis noch nicht vor.

Die angebotenen Leistungen werden gemäß den anerkannten Regeln der Bautechnik, dem Stand der Baukunst, den geltenden Gesetzen und Verordnungen ausgeführt.

Voraussetzung für die Durchführung der auszuführenden Arbeiten ist ungehinderte und tragfähige Zufahrtsmöglichkeit für 3-Achs-LKW bzw. von mind. 3,50 Meter breite sowie der Platz für die Baustelleneinrichtung und Lagerungsmöglichkeiten auf dem Vertragsgrundstück.

Einvernehmen besteht darüber, dass alle Leistungen des Auftragnehmers auf dem Vertragsgrundstück erfolgen. Außerhalb des Vertragsgrundstückes zu erbringenden Leistungen sind nicht im Angebot enthalten, auch wenn sie für das Gewerk notwendig sind. Die außerhalb des Vertragsgrundstückes zu erbringenden Leistungen sind zusätzlich vom Bauherrn zu bezahlen.

Die Bau- und Ausstattungsbeschreibung stellt den festgelegten Leistungsumfang des Gebäudes dar. behördliche Vorschriften bzw. Auflagen und in der Bau- und Ausstattungsbeschreibung nicht definierten Leistungen sind im Angebotspreis nicht enthalten, auch wenn sie für das Bauprojekt notwendig sind.

Notwendige Beiträge des Auftraggebers (Bauherrschaft)

Nachweis über die Eigentumsverhältnisse des Grundstückes (Grundbuchsauszug, Kaufvertrag, ggf. schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers);

amtlich vermessener Lageplan mit Meereshöhenangaben;

sämtliche Grundgrenzen sind in der Natur ersichtlich zu machen;

nicht vorhandene Grundgrenzen sind von einem Geometer einmessen zu lassen;

ausstecken der Gebäudeecken und Firsthöhen für die Bauverhandlung;

regelmäßiges Lüften während der Bauphase lt. Anordnung des Auftragnehmers;

Bankgarantie für die Dauer von 15 Monaten in der Höhe des vereinbarten Werklohnes;

Im Leistungsumfang enthaltene Leistungen

Planungsleistungen

Einreichplanung im Maßstab 1:100 mit allen erforderlichen Angaben für das baubehördliche Bewilligungsverfahren inkl. Energieausweis.

Im Angebot sind zwei Planänderungen enthalten, jede weitere Planänderung wird mit einer Pauschale von brutto € 650,00 zusätzlich verrechnet.

Anfertigen der erforderlichen Ausführungspläne (Grundrisse und Schnitte) inkl. der statischen Berechnung, jeweils in den erforderlichen Maßstäben, für die an uns beauftragten Leistungen.

Änderungen der fertigen Einreichplanung durch eine behördliche Vorschreibung oder Änderungen der fertigen Ausführungsplanung durch nachträgliche Kundenwünsche werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt.

Rammsondierung mit Geotechnische Stellungnahme

Auf der Basis des durchgeführten Bodenaufschlusses in Form einer Rammsondierung wird eine geotechnische Stellungnahme mit Angaben zu den Fundierungsarbeiten erstellt.

Sollte sich auf Basis des durchgeführten Bodenaufschlusses eine schlechte Untergrundsituation herausstellen und zusätzliche Fundierungsmaßnahmen erforderlich sein wie z.B. Bodenaustauschmaßnahmen, Pilotierungsarbeiten, geotechnische Baubegleitung etc., werden diese Arbeiten mit einem Zusatzangebot mitgeteilt.

Im Angebot ist eine Rammsondierung inkl. geotechnischer Stellungnahme enthalten, jede weitere Vorschreibung, Aufwände etc. werden nach tatsächlichem Aufwand zusätzlich verrechnet.

Örtliche Bauaufsicht und Baukoordination

Wöchentliche Baustellenkontrollen und Überwachung für alle an uns beauftragten Gewerke.

Fertigstellungsmeldung an die Behörde inkl. den erforderlichen Nachweisen gemäß Baubescheid.

Ausführung der Planungs- und Baukoordination lt. Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG).

Erstellen der Handwerkerliste und Bauzeitplanes.

Baustelleneinrichtung

Erstellung und Abnahme des Schnurgerüsts inkl. Einmessung des Höhenfixpunktes durch einen Geometer und Bestätigung an die Baubehörde. An- und Abtransport aller erforderlichen Geräte und Maschinen inkl. erforderlicher Bauzaun, Baustromverteiler, Bauwasser und Baustellen-WC.

Baumeisterarbeiten

Erdgeschoss:

Bodenplatte aus wasserundurchlässigem (WU) Stahlbeton, 25 cm stark.

Außenwände werden mit gebrannten Hochlochziegeln, 24 cm stark inkl. der erforderlichen Ziegel- oder Betonstürzen ausgeführt.

Tragende Innenwände werden 17 cm stark, nicht tragende Zwischenwände werden 12 cm stark mit gebrannten Hochlochziegeln inkl. der erforderlichen Ziegelstürzen ausgeführt.

Decke über Erdgeschoss und Innentreppe aus Stahlbeton, in statisch erforderlicher Stärke.

Obergeschoss:

Außenwände werden mit gebrannten Hochlochziegeln, 24 cm stark inkl. der erforderlichen Ziegel- oder Betonstürzen ausgeführt.

Decke über Obergeschoss aus Stahlbeton, in statisch erforderlicher Stärke.

Carport:

Erforderlichen Stahlbeton Punktfundamente, in statisch erforderlicher Stärke.

Carportdecke aus Stahlbeton, in statisch erforderlicher Stärke.

Zimmermeisterarbeiten

Walmdach-Holzkonstruktion aus trockenem Bauholz inkl. Unterdach, Konter- und Ziegellattung. Dachuntersichten in Sichtausführung (gehobelt). Dachüberstand ca. 50 cm.

Geschoßdecke über Obergeschoss zu unbeheiztem Dachraum (Dachboden) wird mit einer Dampfsperre, Wärmedämmplatten EPS-W20, 28 cm stark und DWD-Platte (begehbar) belegt.

Dachbodentreppe 70/120 cm, wärme gedämmt, raumseitig weiß beschichtet.

Dachdecker- und Bauspenglerarbeiten

Erforderliche Bitumen Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Bodenfeuchte auf der Bodenplatte.

Bitumen-Bauwerksabdichtung beim Übergang von der Bodenplatte zum Außenmauerwerk im erdberührten Bereich. Im Bereich der Fenstertüren wird die Abdichtung mit Enkopur ausgeführt.

Hausdacheindeckung mit BRAMAC Donau Dachsteinen lt. Mustervorlage inkl. den erforderlichen First- und Grateindeckungen, Entlüftungen und Schneefangnasen.

Außendecke über Carport:

Sucoflex-Dachabdichtungsfolie, 2 mm stark, Kiesschüttung.

Ablaufrohre und die erforderlichen Verblechungen werden mit Edelstahlblech ausgeführt. Die Ablaufrohre werden bis Oberkante Gelände geführt.

Haustüre

Flächenbündige Design-Hauseingangstüre in Aluminium und verdeckten Bänder, verschiedene Modelle mit Glaseinsatz oder mit glatter Füllung lt. Musterkollektion Pirnar. Umlaufendes 3-fach Dichtungssystem für optimale Dichtheit und thermisch getrennter Bodenschwelle, außen Griffstange und Innendrucker in Edelstahl, Mehrfach-Verriegelung, Zylinder mit fünf Schlüsseln.

Farbe innen: einfarbig lt. RAL-Farbkollektion

Farbe außen: einfarbig lt. RAL-Farbkollektion

Fenster und Fenstertüren Wohnhaus

Flächenbündige Design-Fenster in Kunststoff-Alu, Model ALEVO lt. Mustervorlage Actual, mit 3-fach Energiesparglas Ug 0,5 W/m²K, Super-Kälteblocker Glaskante und verdecktem Inside Beschlag.

Farbe innen: weiß

Farbe außen: lt. RAL-Farbkollektion.

Fenster- und Fenstertürflügel erhalten einen Dreh-Kipp Beschlag. Alle Fenstertüren sind mit Sicherheitsglas und Zuziehmuschel ausgestattet.

Innenfensterbänke Model Helopal Trend lt. Mustervorlage. Innen Fensterbank im Bad wird gefliest.

Außenfensterbänke in natureloxiertem Aluminium Model Helopal Fenorm mit RAG² Gleitabschluss.

Verputzarbeiten

Sämtliches Innenmauerwerk, Treppenuntersichten und Technikraumdecke werden mit einem Kalkzementgrundputz mit Kalkfeinabrieb inkl. sämtlichen erforderlichen Abdeckarbeiten, Kantenprofile und Anputzleisten ausgeführt.

Hausaußenwände werden mit EPS-Fassaden-Dämmplatten W/mK 0,031, 20 cm stark, verkleidet inkl. sämtlichen erforderlichen Abdeckarbeiten, Sockelausbildungen, Anputzleisten, Armierungsgewebe, Ausbildung der verdeckt liegenden Sonnenschutz-Kästen und einfarbigem Silikonharz-Oberputz, 2,0 mm stark. Farbe lt. Musterkollektion.

Fassadenfarbe wird gemeinsam im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und der Baubehörde festgelegt.

Trockenbauarbeiten

Sämtliche Zwischenwände im Obergeschoss, exkl. Treppenhauswand, werden als Gipskartonständerwände mit beidseitig doppelter Beplankung und Isolierung ausgeführt.

Im Bad werden Feuchtraumplatten verbaut.

Sämtliche Trockenbauarbeiten werden malerfertig (Q2) ausgeführt.

Estricharbeiten

Aufbau Erdgeschoss von unten nach oben:

Flapor Wärmedämmplatten EPS-W25, 15 cm stark, Dampfbremse, 6,5 cm Zementestrich.

Aufbau Obergeschoss von unten nach oben:

Flapor Wärmedämmplatten EPS-W20, 5 cm stark, Trittschall-Dämmplatte, 2 cm stark, Trennfolie, 6,5 cm Zementestrich.

Fliesenarbeiten

Feinsteinzeug-Bodenfliesen 30/60 oder 60/60 cm laut Musterkollektion im:

Erdgeschoss: Windfang und WC inkl. erforderlichem Sockel

Obergeschoss: Badezimmer inkl. erforderlichem Sockel

Feinsteinzeug-Wandfliesen 30/60 oder 60/60 cm laut Musterkollektion im:

Erdgeschoss: WC-Rückwand bis ca. 1,20 m hoch

Obergeschoss: Badezimmer Außenwände bis 1,20 m hoch im Duschbereich raumhoch

Wand- und Bodenfliesen im Spritzwasserbereich erhalten eine normgerechte Abdichtung. Die Anschlussfugen zwischen Boden- und Wandfliesen werden elastisch versiegelt. Diese Fugen sind Wartungsfugen. Sie unterliegen keiner Gewährleistung. Kantenschutz Winkelprofil ALU ELOX.

Malerarbeiten

Erdgeschoss: Geschoßdecken erhalten eine glatte Spachtelung. Estrichboden-Versiegelung in Achatgrau RAL 7038 im Technikraum Innenwände und Decken werden mit hochwertiger Dispersionsfarbe in gebrochenem weiß gestrichen.

Obergeschoss: Geschoßdecken erhalten eine glatte Spachtelung. Innenwände und Decken werden mit hochwertiger Dispersionsfarbe in gebrochenem weiß gestrichen.

Dachuntersichten, Holzverkleidungen, Vordächer, Stahl- oder Holzsäulen im Außenbereich werden nicht gemalt.

Bodenbeläge

Innentreppe

Stahlbeton-Treppenwinkelstufen vom Erd- ins Oberschoss inkl. Podest wird mit rustikalem, astigen, gebürstetem und endgeöltem Eichenparkett inkl. Schattenfuge zur Wand verkleidet.

Holzhandlauf, Rund oder eckig, in Eiche geölt auf Edelstahlkonsole montiert.

Treppenhausmauerabdeckung in Eiche geölt.

Parkettboden

rustikaler, astiger, gebürsteter endgeölter Eichenparkett inkl. Sockelleisten lt. Mustervorlage im:

Erdgeschoss: Gang, Kochen, Essen, Wohnen und Abstellraum

Obergeschoss: Gang, Eltern, Kind 1, Arbeiten und Kind 2

Holz ist ein Naturprodukt. Farbunterschiede und leichte Abweichungen in der Holzmaserung im Vergleich zu den Mustern im Ausstellungsraum sind möglich. Sofort nach der Verlegung ist für ein geeignetes Raumklima zu sorgen. Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 40 und 60 % betragen. Die Oberflächentemperatur des Holzbodens darf 26° C nicht überschreiten. Die Pflege und Reinigungshinweise sind zu beachten.

Innentüren

Tischler Holz-Umfassungszarge mit überfälztem Türblatt, DL 80/200 cm lt. Mustervorlage. Oberfläche weiß lackiert oder in Eiche furniert, 2 Stück verstellbare 3-Dim Bänder, BB-Schloss mit Schlüssel und Edelstahldrücker Mod. Fortis.

Erdgeschoss: 4 Stück

Obergeschoss: 5 Stück

Sonnenschutz

Schienengeführte Unterputz Verbundraffstoren mit stabilen, speziell gebördelten und gekanteten Z-Aluminiumlamellen mit Dichtungsgummi für optimale Abdunkelung (keine Totalverdunkelung).

Z-Aluminiumlamellen, 90 mm breit, lichtecht und kratzfest einbrennlackiert. Graue Aufzugsbänder aus UV-beständigem Polyester. Führungsschienen aus Aluminium mit Geräuschkämmungseinlagen und integriertem unteren Endanschlag. Lamellen, Führungs- und Endanschlag lt. Mustervorlage und Farbkollektion. **Antrieb elektrisch.**

Erdgeschoss: Kochen, Essen und Wohnen

Obergeschoss: Bad, Arbeiten, Kind 1, Kind 2 und Eltern

Elektroinstallationen

Elektro-Grundausstattung gemäß ÖVE-Vorschriften ab Hausanschluss des Versorgungsunternehmers. Aufputz Elektrokasten mit drei Zählerplätzen. Elektroherd und Heizungsanschluss erhalten eigene Stromkreise. Die Elektroausstattung erfolgt mit Berker Typ S1 polarweiß.

Erdgeschoss:

Eingang außen: ein Bewegungsmelder, ein Lichtauslass
Windfang: zwei Schalter, eine Steckdose, zwei Lichtauslässe
Gang: vier Schalter, eine Steckdose, zwei Lichtauslässe
Kochen: zwei Schalter, fünf Steckdosen, drei Lichtauslässe, Anschlüsse für Kochherd, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank und Dampfabzug
Essen: zwei Schalter, drei Steckdosen, drei Lichtauslässe
Wohnen: zwei Schalter, drei Steckdosen, ein Lichtauslass
Technik: ein Schalter, zwei Steckdosen, ein Lichtauslass
WC: ein Schalter, ein Lichtauslass
Terrasse: ein Schalter, eine Steckdose, ein Lichtauslass

Obergeschoss:

Gang: fünf Schalter, eine Steckdose, drei Lichtauslässe
Bad/WC: ein Schalter, drei Steckdosen, fünf Lichtauslässe
Kind 1: ein Schalter, zwei Steckdosen, ein Lichtauslass, ein Raumthermostat
Arbeiten: zwei Schalter, drei Steckdosen, ein Lichtauslass
Kind 2: ein Schalter, zwei Steckdosen, ein Lichtauslass, ein Raumthermostat
Eltern: drei Schalter, drei Steckdosen, ein Lichtauslass, ein Raumthermostat

Allgemein:

Dachboden: ein Schalter, ein Lichtauslass
Carport: ein Bewegungsmelder, zwei Lichtauslässe
1 Stück: Klingelanlage bestehend aus Taster und Läutwerk
1 Stück: Telefonanschluss einschl. Kabel bis zum Hausanschlusskasten/Fassade
4 Stück: TV oder SAT-Anschlüsse
8 Stück: Rauchwarnmelder batteriebetrieben
1 Stück: Waschmaschinen-Anschluss
1 Stück: Wäschetrockner-Anschluss
1 Stück: Leerverrohrung für PV-Anlage

Die genaue Lage der Schalter, Steckdosen und Lichtauslässe wird gemeinsam mit dem Elektriker vor Baubeginn festgelegt.

Heizungsinstallationen

Beheizung des Hauses erfolgt über eine **externe Luft/Wasser-Wärmepumpe** inkl. einem 300 Liter Warmwasserspeicher und sämtlichen Zubehör und Einbauteilen.

Wärmeverteilung erfolgt über eine Fußbodenheizung im Erd- und Obergeschoss exkl. Speis, Technik- und Abstellraum und ist in den Schlafzimmern mit Raumthermostaten separat regelbar.

Kalt- und Warmwasserleitungen ab Wasserzähler des Versorgungsunternehmers werden in Kupfer oder Kunststoff mit der erforderlichen Wärmeisolation ausgeführt. Schmutzwasserleitungen werden mit druckdicht verschweißten Geberit-Rohren mit Dichtungsflansch ca. 50 cm über die Hauskante verlegt. Leitungsführungen werden in den Wänden und Fußböden, im Technikraum sichtbar an der Decke und Wänden ausgeführt. Eine Hebeanlage ist im Angebot nicht enthalten.

Sanitär-Grundausrüstung

Erdgeschoss:

1 Stück	WC- Anlage
1 Stück:	Handwaschbeckenanlage
1 Stück:	Spültisch und Geschirrspüler-Anschluss
1 Stück:	Spültischmischer (Küche)

Obergeschoss:

1 Stück	WC- Anlage
1 Stück:	Badewannenanlage 180/80/45 cm
1 Stück:	Begehbare Duschanlage exkl. Glastür
1 Stück:	Doppelwaschtischanlage inkl. Unterschrank

Allgemein:

1 Stück:	Gartenhahn frostsicher
1 Stück:	Waschmaschinen-Anschluss

Die genaue Lage der Sanitärausrüstung lt. Musterkollektion wird gemeinsam mit dem Installateur vor Baubeginn festgelegt.

Schließanlage und Briefkasten

Gleichsperrende Zylinder für alle Außentüren und Briefkasten inkl. fünf Schlüssel und Sicherungskarte.

Briefkasten in Edelstahl mit Zeitungsfach im Eingangsbereich. Platzierung wird gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt.

Baureinigung

Nach Fertigstellung der beauftragten Gewerke erfolgt eine Grund- und Fensterreinigung. Das Projekt wird besenrein an die Bauherrschaft übergeben.

Versorgungsleitungen

Im Leistungsumfang beinhaltet ist der Anschluss folgender Versorgungsleitungen: Strom, Wasser und Schmutzwasser, jeweils ab Hausanschluss des Versorgungsunternehmers.

Termine

Die Bauzeit beträgt ca. acht bis zehn Monate. Die Festlegung des Baubeginns erfolgt im Einvernehmen der Vertragsparteien, sobald der Auftraggeber die Bankgarantie beigebracht hat, die rechtskräftige baubehördliche Baubewilligung vorliegt und die Ausführungspläne fertig gestellt sind. Der vereinbarte Fertigstellungstermin ist kein Fixtermin.

Ausfallzeiten durch außergewöhnliche Witterungsverhältnisse, Urlaube, Austrocknung des Estrichs, Materiallieferengpässen, Lieferausfälle etc. verlängern die Bauzeit entsprechend. Der Bauherr ist in diesem Fall nicht berechtigt, Ansprüche aus einer späteren Fertigstellung geltend zu machen.

Im Leistungsumfang nicht enthaltene Leistungen

Erdarbeiten inkl. Ver- und Entsorgungsleitungen

Sämtliche erforderlichen Baugruben und Fundamentaushubarbeiten, Grabarbeiten für die Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Schmutzwasser-Kanal etc.) inkl. Verlegung der Grundleitungen, Einlauf- und Sickerschächte.

Anschlusskosten, Erschließungsbeiträge, Gebührenvorschreibungen

Sämtliche Erschließungskosten, Gebührenvorschreibungen der Behörden, Anschlussgebühren für Strom, Wasser, Kanal, Telefon und Bankgebühren.

Baustrom und -Bauwasser

Die dafür anfallenden Kosten trägt der Bauherr.

Vorschreibungen durch die Behörde

Schreibt die Behörde Auflagen vor oder ergeben sich durch den noch zu erlassenden Baubescheid Änderungen oder Ergänzungen, die in der Bau- und Ausstattungsbeschreibung nicht enthalten sind und zu zusätzlichen Kosten führen, sind diese vom Bauherrn zusätzlich zu bezahlen.

Allgemeines

Abbrucharbeiten, Straßenaufbrüche, Straßenquerungen, Baugruben- u. Hangsicherungen, Wasserhaltungsarbeiten, Grundwasserabsenkung, Fels- Schremm- oder Sprengarbeiten, Böschungs- und Stützmauern, Schadensbehebungen an Nachbarhäusern, sowie allenfalls zu erstellenden Gutachten durch einen Fachplaner im Tiefbau.

Pflaster- und Asphaltarbeiten, Entwässerungsrinnen, Zäune, Bepflanzungen, Raseneinsaat und Gartengestaltungen.

Die symbolisch in den Plänen dargestellten Möbel, Küche, Lampen, Spots etc.

Götzis 2024